



SF-1340

DESCRIPCIÓN

Nylon blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Excelente agarre en presencia de aceites y o líquidos.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.
- Evita la presencia de huellas digitales en el producto.
- Ergonómico, fresco y transpirable.



RECOMENDACIONES DE USO

- Cuartos limpios.
- Productos ópticos.
- Aparatos médicos.
- Componentes micro mecánicos.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Farmacéuticos.
- Componentes microelectrónicos.
- Áreas de inspección y calidad.
- Industria aeroespacial
- Industria automotriz
- Electrónica

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2021 - ANSI/ESD STM15.1-2019
ANSI/ESD STM11.11-2022 - ANSI/ESD STM11.12-2021

EMBALAJE

CAJA: 240 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
3	1	3	1	N/A	5

TALLAS 5-6-7-8-9-10

CE EN388 3131

ADVERTENCIA
Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

