

4195NB2

DESCRIPCIÓN

Guantes de punto para laminación en caliente cuentan con un revestimiento de nitrilo en un patrón de bloques rojos en ambos lados. Tienen una capa exterior de algodón 100 % de dos capas de color natural de calibre 10 de peso pesado. El diseño ambidiestro le brinda al usuario un proceso de colocación fácil, mientras que el puño de punto abierto proporciona un ajuste cómodo y una extracción fácil. Estos guantes están clasificados para hasta 15 segundos de calor por contacto a 375 F.

CARACTERÍSTICAS

- Algodón de dos capas.
- Los bloques de nitrilo rojo en ambos lados mejoran el agarre en objetos resbaladizos y mejoran la protección contra el calor.
- Calificado para hasta 15 segundos de calor por contacto a 375 °F
- Color nublado en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño abierto permite ponérselo y quitárselo fácilmente.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- EN 388 Niveles: 4X4XX
- EN 407 Niveles: X2XXXX

RECOMENDACIONES DE USO

- Panaderías.
- Cafeterías.
- Depósito.
- Construcción.
- Servicio de comida.


EMBALAJE

CAJA: 72 PARES

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



TALLAS 7-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

