

S6518T

DESCRIPCIÓN

Mangas resistentes a los cortes tienen una fibra UHMWPE Tuffalene® azul y blanca sin costuras de calibre 15. Cuentan con un material pegajoso en la parte superior que ayuda a evitar que las mangas se resbalen. La palma de nylon con una ranura para el pulgar mantiene la manga cómodamente en su lugar. La sección resistente a los cortes de 18 pulgadas de largo protege el brazo.

CARACTERÍSTICAS

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- Fibra UHMWPE Tuffalene® de calibre 15 sin costuras de color azul y blanco.
- El material de látex antideslizante y pegajoso en la parte superior ayuda a mantener la manga en su lugar.
- La construcción elástica permite que estas mangas se usen fácilmente sobre otra ropa de trabajo.
- La zona de la palma de nailon fino tiene una ranura para el pulgar que ayuda a mantener las mangas bajadas al tiempo que crea una sensación más cómoda y menos volumen cuando se usan con guantes.
- Sección resistente a cortes de 18 pulgadas de largo.
- EN 388 Niveles: 3X42F
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A6
- Resultados ASTM F2992-15 = 3,341 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Punción nivel 3
- Resultados de la punción: 84 Newtons



TALLAS M-G-EG



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

EMBALAJE

CAJA: 48 Pares

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria aeroespacial.
- Construcción
- Ensamblado.
- Demolición
- Trabajo de alfombras.
- Climatización

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

